



ООО «Зиверд Рус» 123112 Город Москва,
Пресненская Набережная, Дом 12, Офис 4402
Тел: 8 800 551 73 21 / 8 499 346 63 21
E-mail: info@ziverd.com

Ziverd KURZ



1. Назначение и область применения

Светильник предназначен для применения в качестве осветительного прибора наружного применения. Изделие обладает компактными размерами и максимально широкой сферой применения: Дорог категории «А», «В»; Городских улиц, межрайонных автодорог, пешеходных тротуаров, парков и скверов, парковок.

Специально разработанная конструкция корпуса, позволяет изготавливать изделия с высокими светотехническими характеристиками при соблюдении необходимого терморежима для долгосрочного функционирования светодиодного модуля.

Изделие выпускается в одноцветном варианте (серый с различной цветовой температурой).

Светильник изначально является антивандальным изделием.

Использование светильников производства нашей компании:

- снижает расходы на электроэнергию в 2-8 раз;
- высвобождает 50-70% электрических мощностей;
- позволяет добиться высокой видимости и четкости воспринимаемой глазом освещаемого участка за счет высокой контрастности испускаемого источником света;
- вычеркивает затраты на обслуживание: срок службы светодиодного источника света до 10 лет непрерывной работы в зависимости от условий эксплуатации;
- устраняет затраты на утилизацию: изделия не требуют специальных условий по утилизации;
- обеспечивает бесперебойную работу и отсутствие проблем с включением в широком диапазоне температур и климатических условий.

2. Технические характеристики

Таблица 1. Таблица с техническими характеристиками

	ZK-50-1210-50-66	ZK-75-1211-50-66	ZK-100-1212-50-66	ZK-125-1213-50-66	ZK-150-1214-50-66	ZK-175-1215-50-66	ZK-200-1216-50-66	ZK-225-1217-50-66	ZK-250-1218-50-66
Световой поток	7500	10500	13000	15625	18000	22750	25000	27000	30000
Напряжение питания	176-264В AC, 50-60Гц								
Потребляемая мощность Вт.	50	75	100	125	150	175	200	225	250
Корпус	Литой алюминий покрыт порошковой краской								
Защитное стекло	Закалённое стекло								
Степень защиты IP	66								
Коэффициент мощности	0,98								
Коэффициент пульсации	<1%								
Класс Электробезопасности	1								
УХЛ	4								
Цветовая температура	2700/3000/4000/5000 К								
КСС	ШБ1/ШБ2								
Температура эксплуатации	От -60 до +50 гр.С								
Габаритные размеры мм.	633x300x113					695x347x115			

3. Работа с прибором.

При эксплуатации в условиях естественной конвекции требуется соблюдение минимальных расстояний до корпуса прожектора от окружающих предметов не менее 250мм.

Во избежание нарушения тепловых режимов эксплуатации необходимо следить за чистой поверхностью охлаждающих ребер корпуса и в случае необходимости производить очистку.

Подключение прибора к сети 220В осуществления путем соединения сетевых проводов (коричневый – фаза, синий – ноль, зеленый – земляной провод). В приборе предусмотрена защита от дребезга при ненадежном соединении. Для исключения ситуации входа в защитный режим провода требуется соединять на клеммах.

4. Нормативные документы:

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.НА81.В00682/20 на светильники стационарные светодиодные торговой марки «ZIVERD».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении 36 месяцев.

При обнаружении неисправностей в течении действия гарантии предприятие - изготовитель проводит бесплатный гарантийный ремонт или замену в случае невозможности восстановления. Обмен осуществляется только при наличии полного комплекта поставки в товарном виде.

Время нахождения прожектора в гарантийном ремонте в срок действия гарантии не включается.

Претензии не принимаются и гарантийный ремонт не проводится при небрежном обращении с изделием (наличие следов механического воздействия, следов вскрытия изделия, следов механической доработки), при несоблюдении параметров входного напряжения, а так же при срабатывании схем защиты электроники от внешних внештатных воздействий (в частности требуется качественное соединение проводов путем клемм, иначе при старении соединения типа "скрутка" происходит дребезг сетевого напряжения, что противоречит условиям гарантии. Особенно данное замечание касается случаев соединения многожильного медного провода из комплекта светильника и одножильных проводов кабелей).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

№	Наименование	Дата выпуска	Примечания

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____

Штамп организации.

Компания Ziverd будет признательна Потребителям за рекомендации по дальнейшему совершенствованию функциональных и эксплуатационных качеств наших приборов.